

推奨場所

販売店舗
高めの天井用

消費電力
22W




LEDチューブ管

超高輝度
タイプ

LEDチューブ管 (40W形) 超高輝度タイプ
消費電力22W 2,100lm以上

回転式口金採用



口金が回転式だから、
照射する角度が調整できます

断熱施工不可

調光不可


使用温度：-20～50℃

超高輝度タイプはオフィスにはもちろん工場、倉庫など
高い天井でも十分な照度を保ちます。

40W形

ミルクカーカバー

管径：28mm
管長：1198mm
管重：364g



ミルクカー
カバー

昼光色

製品名	形	タイプ	ケルビン (K)	全光束 (lm)	消費電力 (W)※1	入力電圧 (V)※1	周波数 (Hz)	入力電流 (A)※1	平均演色 評価数 (Ra)	配光	カバーの材質	ヒートシンクの素材
超高輝度タイプ	40	昼光色	6000	2100	22	100-240	50/60	0.22	70	120	ポリカーボネイト	アルミ

保証期間：販売日より1年

※1：消費電力・入力電圧・入力電流の項目は、それぞれ定格での数値となります。
※ 製品の形状、仕様は予告無く変更することがございます。
※ タイプの欄に記載している光色については色温度数値による相当です。実際の光源の色とは異なる場合がございます。
※ LED素子には光色・明るさにバラツキがあり、同一の形名の器具においても光色・明るさが異なる場合がございます。
※ 右のような器具には使用できません。
(右記以外の使用可能な器具についてもLEDの特性上光の見え方・寿命に影響がある場合がございます。)



調光機能のついた器具
(100%点灯でも使用不可)



誘電灯
非常用照明器具



直流電源



HIDランプ器具